

DESCRIPCIÓN

El Tribos Evan PA 40 es un lubricante evaporativo diseñado para operaciones con severidad ligera a mediana de formado de piezas metálicas. Contiene un éster saturado que le confiere una alta lubricidad, dejando una capa residual seca al tacto.

VENTAJAS

- El producto se evapora a temperatura ambiente, por lo que no es necesario limpiar las piezas después del maquinado.
- Ofrece excelente lubricidad, logrando mejores rendimientos y acabados.
- La película residual es seca al tacto y arde limpiamente (sin dejar residuos o manchas), por lo que se puede pasar a ensamblado (soldado) sin necesidad de removerla.
- No mancha aleaciones no ferrosas (aluminio, bronce).
- Libre de compuestos clorados y metales pesados.

APLICACIONES

El Tribos Evan PA 80 es empleado como lubricante en procesos de estampado, doblado o punzonado tanto para metales ferrosos como no-ferrosos.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Líquido transparente, de incoloro a ligeramente amarillo.
Viscosidad @ 40 °C (ctks)	1.5 - 3.0
Viscosidad a 100°F (SSU)	25.0 – 35.0
Solubilidad en agua	Insoluble
Densidad 25°C (gr/ml)	0.75 ± 0.05
Temperatura de flama (COC, °C)	45 min

CONDICIONES DE USO

El Tribos Evan PA 40 se aplica directamente sobre el material que se va a trabajar por medio de un dosificador, brocha o inmersión.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRECAUCIONES

Almacene en lugar seco y bajo techo; evite exponer el material a condiciones de temperatura extrema (LÍQUIDO FLAMABLE). Mantenga el contenedor cerrado cuando no esté en uso.

Observar prácticas de higiene y seguridad generalmente aceptadas en todo momento durante su manejo (guantes, lentes de seguridad).