

DESCRIPCION

El lubricante Tribos Neat MB-25 es un aceite de corte directo de baja viscosidad media-baja para operaciones de maquinado o formado de severidad de media a alta tanto sobre aleaciones ferrosas como no ferrosas. La combinación balanceada de aditivos que contiene permite acabados más finos y mayor duración a la herramienta.

VENTAJAS

- Excelentes propiedades anti-desgaste y anti-soldantes.
- Color claro que permite la visualización a través de las mirillas del equipo.
- Apto para operaciones sobre aleaciones no ferrosas, contiene pasivadores para evitar el manchado
- Alcanza mejores acabados en la pieza e Incrementa la vida del herramental.
- Resistencia inherente a la degradación y al ataque microbiano.
- En operaciones de corte, Incrementa el uso del herramental entre afilados.
- Permite trabajar a mayores velocidades y alcanzar mayor cantidad de piezas producidas.

APLICACIONES

El Tribos Neat MB-25 es empleado como lubricante en procesos de roscado, fresado, brochado, troquelado, formado y otros procesos de acabados de metales ferrosos y no-ferrosos.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	líquido transparente
Color	café
Densidad	0.89 ± 0.05
Viscosidad @ 40°C (ctks)	28-37

CONDICIONES DE USO

Se aplica de manera directa (sin dilución) sobre el punto de contacto entre el blanco o pieza y el herramental. En maquinados se aplica por aspersion o inundación (en algunos casos a alta presión) mediante el sistema de lubricación de la máquina, ya sea de manera externa o a través de la herramienta.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRECAUCIONES

Almacene en lugar seco y bajo techo; evite exponer el material a condiciones de temperatura extrema. Mantenga el contenedor cerrado cuando no esté en uso. Observar prácticas de higiene y seguridad generalmente aceptadas en todo momento durante su manejo (guantes, lentes de seguridad).