

## DESCRIPCION

El Tribos Neat TRP 14 es un aceite de corte directo de baja viscosidad para operaciones de maquinado medias a severas (roscado, taladrado profundo o trepanado) con una alta concentración de aditivos de lubricidad y extrema presión. La combinación balanceada de aditivos que contiene permite acabados más finos y mayor duración a la herramienta.

## VENTAJAS

- Excelentes propiedades anti-desgaste y anti-soldantes.
- Mayor capacidad de enfriamiento que otros aceites de su tipo, con baja generación de espuma.
- En operaciones de corte, Incrementa el uso del herramental entre afilados.
- Permite trabajar a mayores velocidades y alcanzar mayor cantidad de piezas producidas.

## APLICACIONES

El Tribos Neat TRP 14 se emplea en diversas operaciones de maquinado de severidad media a alta, donde se requiera un aceite de corte directo con cualidades de extrema presión superiores.

El TRP 14 se usa para maquinado de metales ferrosos, principalmente. No se recomienda para metales amarillos por la posibilidad de reacción (manchado) con este tipo de materiales.

## CARACTERÍSTICAS

Apariencia	líquido transparente
Color	Oscuro
Densidad	0.88 ± 0.05
Viscosidad @ 40°C (ctks)	13-17
Temp de flama (COC, °C)	150 mín

## CONDICIONES DE USO

Se aplica de manera directa (sin dilución) sobre el punto de contacto entre el blanco o pieza y el herramental. En maquinados se aplica por aspersion o inundación (en algunos casos a alta presión) mediante el sistema de lubricación de la máquina, ya sea de manera externa o a través de la herramienta.

## ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRECAUCIONES

Almacene en lugar seco y bajo techo; evite exponer el material a condiciones de temperatura extrema. Mantenga el contenedor cerrado cuando no esté en uso. Observar prácticas de higiene y seguridad generalmente aceptadas en todo momento durante su manejo (guantes, lentes de seguridad).